

L'impegno profuso nella ricerca, l'attenzione alle esigenze dei clienti, l'assistenza presso il cliente ci hanno permesso di mettere a punto una serie di prodotti che si caratterizzano per le elevate prestazioni e l'ottima macchinabilità. Completa il quadro una puntuale e tempestiva assistenza tecnica e commerciale.



ARTICOLO	CARATTERISTICHE	VISCOSITA' A 20°C	% SECCO	CONFEZIONE	APPLICAZIONE
KOPIVIL DL 4501	INCOLLAGGIO CARTA/CARTA	4000-5000 mPa.s	52+/-1	25/1000 KG	INCASSATURA/ACCOPIATURA
KOPIVIL EC 2503	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	2000-2800 mPa.s	54+/-1	25/1000 KG	INCASSATURA
KOPIVIL CL 5461	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	3500-4500 mPa.s	54+/-1	25/1000 KG	FINISH/INCASSATURA
KOPIVIL CL 5551	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	4000-7000mPa.s	55+/-1	25/1000 KG	PRIMER/RISGUARDI/INCASSATURA
KOPIVIL CL5551 RB	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	9000-15000 mPa.s	57+/-1	25/1000 KG	PRIMER/BRAGHETTA/INCASSATURA
KOPIVIL CS 4100	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	700-1000 mPa.s	50+/-1	25/1000 KG	INCASSATURA PVC TERMOSALDABILE
KOPIVIL 132	INCOLLAGGIO CARTA/PE-PP-PVC	7000+/-3000 mPa.s	67/74	25 KG	INCOLLAGGIO CAPITELLI/CARTA

