

Il filo in poliestere rivestito in cotone è adatto nei vari spessori ad essere utilizzato sia per la cucitura artigianale a mano che per quella industriale a macchina, anche le più veloci. Disponibile bianco in rocche di varie metrature può essere fornito, ma solo a richiesta in una vasta gamma di colori. Ordinabile a partire da 1 bobina da 12,000 m



CODICE	REFERENZA	MATERIALE	LUNGHEZZA	PESO	SCATOLE	CARATTERISTICHE
54502	T-75 50/2	POLIELSTERE/COTONE	24,000	1000 GR	30 BOB	resistenza ai raggi UVA
58502	T-75 50/2	POLIELSTERE/COTONE	18,000	750 GR		resistenza agli acidi
52502	T-75 50/2	POLIELSTERE/COTONE	12,000	500 GR		resistenza alla putrefazione
51502	T-75 50/2	POLIELSTERE/COTONE	8,000	250 GR		idrorepellente
58503	T-50 50/3	POLIELSTERE/COTONE	12,000	750 GR		resistente al calore
52503	T-50 50/3	POLIELSTERE/COTONE	8,000	500 GR		punto fusione >250 °C
51503	T-50 50/3	POLIELSTERE/COTONE	4,000	250 GR		aspetto della fibra naturale
58272	T-36 27/2	POLIELSTERE/COTONE	9,700	750 GR		
52272	T-36 27/2	POLIELSTERE/COTONE	6,500	500 GR		
51272	T-36 27/2	POLIELSTERE/COTONE	3,200	250 GR		
58273	T-25 27/3	POLIELSTERE/COTONE	6,300	750 GR		
52273	T-25 27/3	POLIELSTERE/COTONE	4,200	500 GR		
51273	T-25 27/3	POLIELSTERE/COTONE	2,100	250 GR		

COLORI DISPONIBILI

